



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Performance 30W 3600lm - 830 |  
60x60cm - UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                           | 239183               |
| EAN                                     | 4058075440234        |
| Marke                                   | Ledvance             |
| Herstellername                          | PL PFM 600 30W/3000K |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                |
| Product Serie                           | Performance          |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18           |
| Watt                     | 30             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3600           |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 3-polig       |
| Installationstiefe(mm)       | 80                    |
| Inkl. Treiber                | Ja                    |
| Leistungsfaktor              | >0.95                 |
| Produkttyp                   | LED Panel             |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +50°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung       |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 80      |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|