



## Technische Daten Philips CoreLine2 SM120V LED Panel 20x120cm 3000K 2700 Lumen PSD EL3 | 2700 Lumen - Ersatz für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 224299                            |
| EAN                                     | 8718696342855                     |
| Marke                                   | Philips                           |
| Herstellername                          | SM120V LED27S/830 PSD W20L120 EL3 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |
| Product Serie                           | SM120V                            |

### Technische Informationen

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Technologie                     | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)                  | 2x36             |
| Conventional fixture equivalent | 2 x 36W          |
| Watt                            | 30.5             |
| Lampen Spannung (V)             | 220-240          |
| Dimmbar                         | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                        | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)             | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)        | 80-89            |
| Helle Farbe                     | Weiß             |
| Farbsteuerung                   | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)              | 2700             |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 88.5                                    |
| Draußen nutzbar              | Nein                                    |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leuchtenverbindung           | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Inkl. Treiber                | Ja                                      |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttyp                   | LED Panel                               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                                      | 34285500                           |
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x20cm |
| Länge (mm)            | 1200     |
| Breite (mm)           | 200      |
| Höhe (mm)             | 50       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**