



## Caractéristiques Ledvance Downlight LED 35W 4000K 3325lm Ø200mm | DALI Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 230584                          |
| EAN                          | 4058075042117                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 2x26                       |
| Puissance (W)                     | 35                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3325                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95                                                 |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Convient pour l'Extérieur   | Non                                                |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Montage                       | Encastré      |
| Place nécessaire (mm)         | 200           |
| Indice de Protection          | IP20          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement                      | Aluminium     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc         |
| Couleur du boîtier            | Blanc         |
| Product Serie                 | Downlight     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 67  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>                                                                                              |