



Caractéristiques Dalle LED Pro V3.0  
30W 3960lm - 830 | 60x60cm - UGR  
<22 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157920124                                                                                     |
| Marque                       | Noxion                                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 3000K 3960lm 60x60cm UGR <22   Warm White - Replaces 4x18W |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                             |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Nombre de lampes                  | 1                |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3960                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132                    |
| Indice de Protection        | IP20                   |
| Protection Impacts          | IK03                   |
| Connexion du Luminaire      | PI [Push-in connector] |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                 |
| Facteur de puissance        | >0.90                  |
| Référence Article           | Panneau LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 42      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

