



Caractéristiques Philips Highbay LED
CoreLine Aluminium Gris 110W
20000lm 55D - 840 Blanc Froid | IP65 -
Dimmable, Interact

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 255115 |
| EAN | 8721103306678 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 400 |
| Puissance (W) | 110 |
| Dimmable | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 20000 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 181.81818181818 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED High Bay |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Montage | Surface, Ceiling |
| Connexion du Luminaire | Other |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK05 |
| Température de Fonctionnement | -40 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 138 |
| Diamètre (mm) | 350 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

